



Mielec 22.07.2020

STANDARDOWE TOLERANCJE WYMIAROWE NA PRODUKTACH FIRMY JOONGPOL

Biorąc pod uwagę technologie wykonania ustala się poniższe standardowe tolerancje na wyrobach. Tolerancje te mogą być zawężane w przypadku specjalnych wymagań klienta. Jeśli klient ma specjalne wymagania do wyrobu podchodzimy jednostkowo i ustalamy tolerancje dla konkretnego wyrobu indywidualnie, nanosząc potrzebne zmiany w technologii wykonania.

PE / PE+HDPE / PE+PETM:

GĘSTOŚĆ: $\pm 10\%$

GRUBOŚĆ [mm]	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0
TOLERANCJA [mm]	$\pm 0,4$	$\pm 0,6$	$\pm 0,8$	$\pm 1,0$	$\pm 1,2$

SZEROKOŚĆ [mm]	500 – 620
TOLERANCJA [mm]	± 10

DŁUGOŚĆ [mm]	1800 – 2000
TOLERANCJA [m]	-10 / +30

XPE / XPE+HDPE / XPE+PETM:

GĘSTOŚĆ: $\pm 10\%$

GRUBOŚĆ [mm]	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0
TOLERANCJA [mm]	$\pm 0,4$	$\pm 0,5$	$\pm 0,6$	$\pm 0,6$	$\pm 1,0$

SZEROKOŚĆ [mm]	500 – 620
TOLERANCJA [mm]	± 10

DŁUGOŚĆ [mm]	1800 – 2000
TOLERANCJA [mm]	-10 / +30