



Mielec 22.07.2020

STANDARDOWE TOLERANCJE WYMIAROWE NA PRODUKTACH FIRMY JOONGPOL

Biorąc pod uwagę technologie wykonania ustala się poniższe standardowe tolerancje na wyrobach. Tolerancje te mogą być zawężane w przypadku specjalnych wymagań klienta. Jeśli klient ma specjalne wymagania do wyrobu podchodzimy jednostkowo i ustalamy tolerancje dla konkretnego wyrobu indywidualnie, nanosząc potrzebne zmiany w technologii wykonania.

PE / PE+HDPE:

GĘSTOŚĆ: $\pm 10\%$

GRUBOŚĆ [mm]	0,5	0,8	1,0	2,0
TOLERANCJA [mm]	$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$

SZEROKOŚĆ / GŁĘBOKOŚĆ [mm]	150 – 999*	1000 – 1500
TOLERANCJA [mm]	$\pm 10^*$	± 15

DŁUGOŚĆ / OTWARCIE [mm]	150 – 999*	1000 – 1499	1500 - 3000
TOLERANCJA [mm]	-10 / +20*	-10/+30	-20 / +30

* - od grubości 0,8 mm

F. bąbelkowa / F. bąbelkowa +PETM / F. bąbelkowa +HDPE / F. BIO:

GRAMATURA: $\pm 10\%$

WYSOKOŚĆ PĘCHERZYKA: 3 – 5 mm

SZEROKOŚĆ / GŁĘBOKOŚĆ [mm]	150 – 500
TOLERANCJA [mm]	± 20

DŁUGOŚĆ / OTWARCIE [mm]	150 – 599	600-1500
TOLERANCJA [mm]	-10 / +20	-10+30